

PORTE- ENGINES TP MAT

Notre gamme de porte-engins offre aux professionnels du bâtiment, TP, agricole et aux paysagistes la possibilité de transporter leur matériel de chantier type mini-pelles.



6 modèles disponibles
de 3 m à 3,50 m



40860
300x145x8/18



40905L
350x170x8/18

**Nouveauté sur toute la gamme :
feux led**

4 points d'arrimage
intérieurs

plancher bois
antidérapant
épaisseur 18 mm

châssis, supports feux
et garde-boue
soudés galvanisés
à chaud

rampes alu
largeur 35 cm

feux encastrés

écartement des
rampes réglable

roues
14 pouces



40900
350x170x8/18

LES POINTS FORTS 





LES OPTIONS

Équipez votre remorque

40865L
300x145x8/18

timon réglable optima



40900
350x170x8/18



Roue de secours + support



Kit chaîne



Anneau d'attelage



Abaisseur de tension



Barre d'arrêt



d'informations

TP MAT
03.20.32.34.52

CARACTÉRISTIQUES	PORTE-ENGIN 40850	PORTE-ENGIN 40855L	PORTE-ENGIN 40860	PORTE-ENGIN 40865L	PORTE-ENGIN 40900	PORTE-ENGIN 40905L
PTAC (kg)	2500/2000/1900 1800/1700/1600/1500	2500/2000/1900 1800/1700/1600/1500	3500/3000/2700	3500/3000/2700	3500/3000/2700	3500/3000/2700
Masse à vide mini (kg)	530	570	610	690	670	720
Dimensions utiles (cm)	300 x 145 x 8/18	300 x 145 x 8/18	300 x 145 x 8/18	300 x 145 x 8/18	350 x 170 x 8/18	350 x 170 x 8/18
Dimensions hors tout (cm)	463 x 205	522 x 205	465 x 205	528 x 205	525 x 230	574 x 230
Roues	175R14C	175R14C	195R14C	195R14C	195R14C	195R14C
Freinage à inertie	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Résistance essieu (kg)	2 x 1300	2 x 1300	2 x 1800	2 x 1800	2 x 1800	2 x 1800
Timon galvanisé	en V	réglable optima	en V	réglable optima	en V	réglable optima
Hauteur attelage / sol (cm)		25 à 89		33 à 96		33 à 96
Hauteur plancher / sol (cm)	49	49	52	52	52	52
Roue jockey	Ø60	Ø60	Ø60	Ø73	Ø60	Ø73
Équipement série	Plancher bois - Feux led Rampes alu 1m60 - Béquilles arrière					
Options	Barre d'arrêt - Roue de secours - Support roue de secours Chaînes d'arrimage - Anneau pour timon réglable - Abaisseur de tension 24V-12V					